



## URSA 22

Veerkrachtig minerale woldeken  
aan één zijde bekleed met  
een damp- en luchtscherm in  
aluminiumkraft

### R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
1,50	60	12.000	1.200	1	14,40	18	259,20	D	2075174
3,00	120	6.000	1.200	1	7,20	18	129,60	S	2075181
3,75	150	5.000	1.200	1	6,00	18	108,00	S	2075180
4,50	180	4.500	1.200	1	5,40	18	97,20	D	2135357
5,00	200	4.500	1.200	1	5,40	18	97,20	D	2135358

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

### TECHNISCHE INFO

<b>Verplichte productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Warmtegeleidingscoëfficiënt (<math>\lambda_D</math>)</li> <li>· Brandklasse (EUROKLASSE)</li> <li>· Diktetolerantie</li> </ul>	<b>0,040 W/m.K</b> <b>C-s1d0</b> <b>T1</b>
<b>Specifieke productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Waterdampdoorlatendheid</li> </ul>	<b>1 m<sup>2</sup>.h.Pa/mg</b>
<b>Andere kenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volumieke massa in (kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>	<b>12 ≤ p &lt; 14</b>

- CE: Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- Identificatiecode:  
MW-EN 13162-T1-DS(TH)-Z1



#### VOORDELEN

- ✓ Snelle verwerking
- ✓ Dampscherm inbegrepen

#### TOEPASSINGEN

- ✓ Isolatie van niet-gebruikte zolders