



## URSA 34M

Minerale wolplaat aan één zijde  
bekleed met glasvlies

### R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
2,35	90	1.350	505	8	5,45	20	109,08	D	2127719

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

### TECHNISCHE INFO

<b>Verplichte productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Warmtegeleidingscoëfficiënt (<math>\lambda_D</math>)</li> <li>· Brandklasse (EUROKLASSE)</li> <li>· Diktetolerantie</li> </ul>	<b>0,038 W/m.K</b> <b>A1</b> <b>T3</b>
<b>Specifieke productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Waterdampdoorlatendheid</li> <li>· Wateropname bij kortstondige onderdempeling (WS)</li> </ul>	<b>1 MU</b> <b>&lt; 1,0 kg/m<sup>2</sup></b>
<b>Andere kenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volumieke massa in (kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>	<b>15 ≤ p &lt; 20</b>

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- **Identificatiecode:** MW-EN 13162-T3-WS



#### VOORDELEN

- ✓ Gemakkelijk te plaatsen
- ✓ Thermische, akoestische en brandveilige isolatie

#### TOEPASSINGEN

- ✓ Metalen wanden met dubbele beplating