



URSA HOMETEC 32

Stevige onbeklede minerale
wolplaat in rolvorm

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
1,85	60	5.400	1.200	1	6,48	18	116,64	D	2134604
2,50	80	5.400	1.200	1	6,48	18	116,64	D	2134605
3,15	101	5.400	1.200	1	6,48	18	116,64	D	2135503
3,75	120	2.700	1.200	1	3,24	18	58,32	D	2136297
4,35	140	2.700	1.200	1	3,24	18	58,32	D	2135299
5,00	160	2.700	1.200	1	3,24	18	58,32	D	2137002
5,60	180	2.700	1.200	1	3,24	18	58,32	D	2140505
6,25	200	2.600	1.200	1	3,12	18	56,16	D	2140135

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	0,032 W/m.K A1 T3
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) 	1 MU < 1,0 kg/m²
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	30 ≤ p < 40

- **CE:** Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 13162
- **Identificatiecode:** MW-EN 13162-T3-WS-MU1
- **ACERMI:** Certificaat n° 02/083/040



URSA TIP

Het aanbrengen van een damp scherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!

VOORDELEN

- ✓ Vlotte plaatsing
- ✓ Hoge thermische prestaties

TOEPASSINGEN

- ✓ **Hellende daken**
Ook geschikt voor:
- ✓ Zoldervloeren
- ✓ Thermische binnenisolatie
- ✓ Thermische buitenisolatie
- ✓ Houtskeletwanden