



URSA SECO

# DICHTINGS- MASTIEK



## Toepassing

Lijmpatroon om URSA SECO dampschermen aan de omliggende constructie te verlijmen. Kleeft op beton, hout of gips.

## Gebruiksaanwijzingen

De Dichtingsmestiek van URSA SECO moet aangebracht worden op stofvrije oppervlakken. De mestiek is geschikt voor zowel onregelmatige als poreuze dragers (vb beton, hout, steen) als voor vlakke dragers (vb PVC of aluminium). De mestiek moet op gelijkmatige wijze worden aangebracht in een ononderbroken strook van ca 8 mm diameter. Eenmaal aangebracht, moet het damp scherm goed aangedrukt worden om een perfecte luchtdichtheid te garanderen.

## EFFICIËNT

Dringt diep door in verschillende ondergronden.

## DUURZAAM

Duurzame hechting en elasticiteit.

## GEBRUIKSGEMAK

Hecht snel en zonder uit te lopen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	Eenheid	Normen	Waarden
Basis	/	/	Acryl
Kleur	/	/	Blauw-grijs
Densiteit	g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 2811-1	1,2 ca 0,04
Verpakking	ml	/	310
Weerstand aan temperatuur	°C	/	-40/+100
Verwerkingstemperatuur	°C	/	+5/+40
Stockagetemperatuur	°C	/	+5/+25
Levensduur	Maanden	/	24