



URSA SECO

# DUBBELZIJDIGE KLEEFBAND



## Toepassing

De Dubbelzijdige kleefband van URSA SECO dient om een URSA SECO damp scherm te bevestigen aan profielen voor het plaatsen van de gipspanelen.

## Gebruiksaanwijzingen

De Dubbelzijdige kleefband van URSA SECO moet gebruikt worden op een propere en droge ondergrond (geen vet, olie, stof, ...). Tijdens het aanbrengen moet deze licht aangedrukt worden.

## EFFICIËNT

Hecht heel goed en gemakkelijk te scheuren.

## GEMAKKELIJK TE PLAATSEN

Extra breed (38 mm) voor optimale fixatie.

## POLYVALENT

Hecht op verschillende ondergronden (metaal, hout, beton).

## TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	Eenheid	Normen	Waarden
Drager	/	/	PE film
Lijm	/	/	Acryl
Dikte	mm	AFERA 5006	0,18
Breedte	mm	/	38
Lengte	m	/	50
Kleefkracht bij 90° op staal	N/cm	AFERA 5001	>11
Weerstand aan temperatuur	°C	/	-40/+80
Verwerkingstemperatuur	°C	/	0
Stockagetemperatuur	°C	/	0,2
Verpakking	Rollen/doo	/	16