

URSA SECO

# MODULOVAP



## Toepassing

Vochtregulerende damp scherm met variabele  $S_d$ -waarden van 15 cm tot 5 m.

## Materiaal/samenstelling

- Spinvlies met 1 coating laag
- Afmetingen: 1,50 m x 50 m
- Kleur: wit



## PRESTATIES

Variabele  $S_d$ -weerstand, van 15 cm tot 5 m.

## WEERSTAND

Uitstekende weerstand tegen scheuren, aangepast aan alle omstandigheden op de werf.

## DUURZAAMHEID

Sterke weerstand tegen scheuren.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| Eigenschappen                               | Eenheid          | Normen                   | Waarden                  |
|---|------------------|--------------------------|--------------------------|
| Oppervlaktemassa                            | g/m <sup>2</sup> | EN 1849-2                | 100                      |
| Weerstand tegen brand                       | /                | EN 13501-1               | E                        |
| $S_d$ -waarde                               | m                | EN 12572                 | Variabel tss 0,15 en 5 m |
| Trekweerstand langsrichting/dwarsrichting   | N                | EN 12311-2<br>EN 13859-1 | >130/>120                |
| Scheurweerstand langsrichting/dwarsrichting | N                | EN 12310-2<br>EN 13859-1 | >70/>70                  |