



URSA SECO

UNIVERSELE KLEEFBAND



Toepassing

Luchtdichtheid garanderen door het afplakken van de naden van het damp scherm, reparatie van scheuren, ...

Gebruiksaanwijzingen

De Universele kleefband van URSA SECO moet gebruikt worden op een propere en droge ondergrond (geen vet, olie, stof, ...). Tijdens het aanbrengen moet deze ook goed aangedrukt worden.

PRAKTISCH

Scheurbaar met de hand en rekbaar tot 30%.

GEBRUIKSGEMAK

Rasterstructuur en rolt dus niet vanzelf op. Sterke hechting.

INNOVATIEF

Geen beschermingsstrip = geen afval op de werf.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	Eenheid	Normen	Waarden
Drager	/	/	UV bestendige PE film
Lijm	/	/	Acryl
Dikte	mm	AFERA 5006	0,27
Breedte	mm	/	60
Lengte	m	/	25
Kleefkracht bij 90° op staal	N/cm	AFERA 5001	>12
Pelweerstand	N/50mm	NF EN 12316-2	>25
Weerstand ter hoogte van de naden	N/50mm	NF EN 12317-2	>40
Weerstand aan temperatuur	°C	/	-40/+80
Verwerkingstemperatuur	°C	/	+5/+40
Stockagetemperatuur	°C	/	+5/+25
Diameter ronde opening	Mm	/	76
Verpakking	Rollen/doos	/	10