



# PURETEC 31

Spannfilz SF 31

Onbeklede minerale wolplaat  
in rolvorm



### Hellende daken

Ook geschikt voor zoldervloeren en houtskeletwanden

- ✓ Aangename verwerking
- ✓ Natuurlijk product
- ✓ Draagt bij tot betere kwaliteit van de binnenlucht
- ✓ Premium verpakking
- ✓ Uitstekende prestaties

## R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
3,20	100	4.000	1.200	1	4,80	18	86,40	D	2141394
3,85	120	3.200	1.200	1	3,84	18	69,12	D	2141395
4,50	140	2.800	1.200	1	3,36	18	60,48	D	2141396
5,15	160	2.500	1.200	1	3,00	18	54,00	D	2141397
5,80	180	3.300	1.200	1	3,96	12	47,52	D	2141398
6,45	200	3.000	1.200	1	3,60	12	43,20	D	2141399
7,05	220	2.500	1.200	1	3,00	12	36,00	D	2141400
7,70	240	2.300	1.200	1	2,76	12	33,12	D	2141401

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

## TECHNISCHE INFO

<b>Verplichte productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ)</li> <li>· Brandklasse (EUROKLASSE)</li> <li>· Diktetolerantie</li> </ul>	DIN EN 13162 DIN EN 136501-1 DIN EN 13162	0,031 W/m.K A1 T2
<b>Specifieke productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Waterdampdoorlatendheid</li> <li>· Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR)</li> </ul>	DIN EN 12086 DIN EN 29053	1 MU ≥ 15 kPa.s/m <sup>2</sup>
<b>Andere kenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volumieke massa in (kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>	30 < p < 35	



TIP

Het aanbrengen van een damp scherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!