



## RÉNOSOUDAL ALU

Robuuste minerale wolplaat,  
éénzijdig bekleed met een micro-  
geperforeerde dampopen en  
waterafstotende aluminiumfolie



### Plafonds van kelders en garages

Te bevestigen  
met gemiddeld 5  
isolatiepluggen van  
diameter 90 mm

- ✓ Uiterst performante isolatie
- ✓ Akoestische isolatie
- ✓ Esthetische afwerking met een aluminiumfolie
- ✓ Waterafstotende en dampopen aluminiumfolie

### R-WAARDE EN VERPAKKING

| R-waarde<br>m <sup>2</sup> K/W | Dikte<br>mm | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Rollen/<br>pak | m <sup>2</sup> /<br>pak | Pakken/<br>pallet | m <sup>2</sup> /<br>pallet | Log. | Artikel<br>nummer |
|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|------|-------------------|
| 3,00                           | 96          | 1.350        | 600           | 6              | 4,86                    | 16                | 77,76                      | S    | 2142464           |

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

### TECHNISCHE INFO

|  |   |
|--|---|
| <b>Verplichte productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Warmtegeleidingscoëfficiënt (<math>\lambda_D</math>)</li> <li>· Brandklasse (EUROKLASSE)</li> <li>· Diktetolerantie</li> </ul> | <b>0,032 W/m.K</b><br><b>A1</b><br><b>T3</b>                    |
| <b>Specifieke productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Waterdampdoorlatendheid</li> <li>· Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS)</li> <li>· Stevige isolatie</li> </ul>     | <b>1 MU</b><br><b>&lt; 1,0 kg/m<sup>2</sup></b><br><b>96 mm</b> |