

WALLTEC

Panneau de laine minérale rigide, revêtu sur une face d'un voile de verre



Murs creux

- ✓ Extrêmement performant
- ✓ Facile et rapide à poser
- ✓ Hydrofuge et ignifuge
- ✓ Panneaux faciles à assembler entre eux et contre le mur

VALEURS R ET CONDITIONNEMENTS

Valeur R m ² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m ² / colis	Colis/ palette	m ² / palette	Dispo.	Numéro d'article
4,35	140	1 350	600	5	4,05	16	64,80	S	2144155

S=stock (produit en stock)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires

• Coefficient de conductivité thermique (λ_p)	0,032 W/m.K
• Classe de feu (EUROCLASSE)	A1
• Tolérance d'épaisseur	T3

Caractéristiques spécifiques

• Perméabilité à la vapeur d'eau	1 MU
• Absorption d'eau à court terme (WS)	< 1,0 kg/m ²
• Absorption d'eau à long terme (WL)	< 3,0 kg/m ²
• Caractéristiques acoustiques (résistance au passage de l'air AFR)	≥ 10 kPa.s/m ²

Autres caractéristiques

• Masse volumique indicative (kg/m ³)	30 < p < 35
---	-------------