


URSAPAN BLACK

Minerale wolplaat éénzijdig bekleed met zwart weerbestendig glasvlies



Geventileerde gevels en spouwmuren

- ✓ Economische oplossing
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen
- ✓ Plaatsing in 2 lagen mogelijk
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer	
2,85	100	1.350	600	7	5,67	20	113,40	D	2143735	
3,40	120	1.350	600	5	4,05	24	97,20	D	2143736	
3,70	130	1.350	600	5	4,05	24	97,20	D	2144474	
4,00	140	1.350	600	5	4,05	20	81,00	D	2143738	
4,25	150	1.350	600	5	4,05	20	81,00	D	2143739	
4,55	160	1.350	600	4	3,24	24	77,76	D	2143740	
5,10	180	1.350	600	4	3,24	20	64,80	D	2143741	
5,70	200	1.350	600	3	2,43	24	58,32	D	2143742	
6,25	220	1.350	600	3	2,43	24	58,32	D	2143743	
6,85	240	1.350	600	3	2,43	20	48,60	D	2143744	
NON-STOCK minimale afname en leveringstermijn op aanvraag										
nieuw	2,55	90	1.350	600	7	5,67	24	136,08	NS	2144903

D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) **0,035 W/m.K**
- Brandklasse (EUROKLASSE) **A1**
- Diktetolerantie **T3**

Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid **1 MU**
- Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) **< 1,0 kg/m²**
- Wateropname bij langdurige onderdompeling (WL) **< 3,0 kg/m²**
- Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) **≥ 5 kPa.s/m²**

Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m³) **20 < p < 24**