

# URSAPAN

Minerale wolplaat éénzijdig bekleed met glasvlies



### Gemene muren

Ook geschikt voor spouwmuren en muren langs buiten- of binnenzijde

- ✓ Economische oplossing
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling

## R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
0,85	30	1.350	600	22	17,82	20	356,40	D	2143715
1,10	40	1.350	600	17	13,77	20	275,40	D	2143716
1,40	50	1.350	600	14	11,34	20	226,80	S	2143717
1,70	60	1.350	600	12	9,72	20	194,40	D	2143718
2,25	80	1.350	600	8	6,48	24	155,52	D	2143720
2,85	100	1.350	600	7	5,67	20	113,40	D	2143731
3,40	120	1.350	600	6	4,86	20	97,20	D	2143732

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag

## TECHNISCHE INFO

### Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt ( $\lambda_p$ ) 0,035 W/m.K
- Brandklasse (EUROKLASSE) A1
- Diktetolerantie T3

### Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid 1 MU
- Wateropname bij kortstondige onderdempeling (WS) < 1,0 kg/m<sup>2</sup>
- Wateropname bij langdurige onderdempeling (WL) < 3,0 kg/m<sup>2</sup>
- Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR)  $\geq 5$  kPa.s/m<sup>2</sup>

### Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m<sup>3</sup>) 20 < p < 24