

Ontdek hier de voordelen  
van onze inblaaswol.  
Beter voor het klimaat,  
beter voor u.



Hoge thermische  
prestaties



Onbrand-  
baar



Kosten-  
besparend



Optimale  
verdeling



Geluids-  
werend



Water-  
afstotend



Ecologisch



Formal-  
dehydevrij



Stofvrij



**URSA** inblaaswol



## De magie van URSA inblaaswol

Van onze inblaaswol mag u **veel verwachten**. Uw woning is in één klap **energiezuiniger** en stijgt in waarde. Daarnaast is het ook een **gezondere keuze** voor u en uw gezin. Onze **White blowing wool** is **vrij van schadelijke stoffen** en volledig **brandveilig**. En met zijn duurzame karakter draagt u bij aan een **betere toekomst**. Ook het plaatsen gebeurt verrassend **snel en efficiënt**. Zonder grote ingrepen geraakt u moeiteloos in alle hoeken en kanten. Ontdek deze unieke voordelen zelf en kies het beste voor uw woning.


Voor u geselecteerd:  
partnership  
met een  
gecertificeerd  
aannemer

De isolatiewerken moeten uitgevoerd worden door een **gecertificeerd aannemer die werkt volgens de STS 71.1 normen**. Om aanspraak te maken op uw premie, dient u een attest van de aannemer toe te voegen bij uw premieaanvraag.

## URSA inblaaswol opent mogelijkheden

White Blowing Wool is een minerale inblaaswol die voor 99 % uit **natuurlijke materialen**, zoals glas en zand bestaat. Met dit **innovatief product** bieden we een duurzame oplossing voor de toenemende isolatienormen. Om aan al uw isolatiebehoeften te voldoen, is onze White blowing wool in **3 vormen verkrijgbaar**: Ursa PURE FLOC, Ursa PULS'R en URSA PURE FLOC KD.

## 3 producten en hun toepassingen



### Spouwmuren – URSA PURE FLOC KD

URSA PURE FLOC KD wordt gebruikt voor de **na-isolatie van spouwmuren**. Via een kleine opening in de voegen van de buitenmuur wordt URSA PURE FLOC KD in de spouw geblazen. **De doorlatende aard van de minerale wol bevordert het drogen van het metselwerk**. Na de werken worden de openingen vakkundig terug dichtgemaakt.

### Eigenschappen:

- **Laagste Lambda-waarde** = 0,034 W/mK (densiteitsrange 30-65 kg/m<sup>3</sup>)
- **Onbrandbaar** – Euro Brandklasse A1
- **Akoestische isolatie**
- **CE-label** volgens EN 14061-1 / ATG-certificatie
- **Geen vochtopname**: WS < 1 kg/m<sup>2</sup>
- **Geen uitzakking**: uitzakkingsklasse S1 < 1%
- **Dampopen**:  $\mu = 1$
- **Geen corrosieve invloed op spouwankers**
- **Geen schimmelvorming**
- **Gehalte organisch materiaal < 1%**
- **Conform STS 71-1**
- **Gezond en natuurlijk product** (zonder formaldehyde – 99% natuurlijke grondstoffen)
- **1 zak = 16,6 kg**



### Verloren zolder – URSA PULS'R

Isolatie van **verloren zolderruimtes** waarbij de glaswolvlokken snel en eenvoudig op de vloer worden geblazen.



### Houtskeletbouw & daken – URSA PURE FLOC

Geschikt voor het isoleren van **houtskeletbouw & hellende daken**.