



DAMPSCHEM PE

Dampscherm polyethyleen met zeer hoge luchtdichtheid

✓ GOEDE DAMPDICHTHEID

Hoge S_d -waarde > 100m, klasse E3

✓ GEMAKKELIJK TE PLAATSEN

Extra breed voor makkelijke plaatsing

✓ EFFICIËNT

Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding

TOEPASSING

Lucht- en dampscherm in polyethyleen voor damp- en winddichte isolatieconstructies.
Dampdichtheidsklasse E3.

S_d -waarde m	Dikte μm	Lengte m	Breedte m	m^2 / rol	Rollen/ pallet	Log.	Artikel nummer
100	185	25	2,00	50	30	S	7040451
100	185	20	1,00	20	60	S	7042865

S = stock (voorraad product)

TECHNISCHE INFO

Drager		Polyethyleen
Scheurweerstand (langsrichting)	EN ISO 527-3	$\geq 18 \text{ N/mm}^2$
Scheurweerstand (dwarsrichting)	EN ISO 527-3	$\geq 17 \text{ N/mm}^2$
Rekweerstand (langsrichting)	EN ISO 527-3	$\geq 250 \%$
Rekweerstand (dwarsrichting)	EN ISO 527-3	$\geq 400 \%$
Waterdampdoorlatendheid	EN ISO 12572	$< 0,41 \text{ g/m}^2 \cdot 24\text{h}$
Densiteit	DIN 53479	Ca $0,95 \text{ g/cm}^3$
Kleur		Wit