

DICHTINGSMASTIEK



Lijmpatroon om dampscherm aan de omliggende constructies te verkleven. Kleeft op beton, hout of gips.

✓ EFFICIËNTIE

Dringt diep door in verschillende ondergronden

✓ GEBRUIKSGEMAK

Blijft soepel na droging, eenvoudige verwerking

✓ GEBRUIKSGEMAK

Hecht snel en zonder uit te lopen

TOEPASSING

Lijmpatroon om URSA SECO dampschermen aan de omliggende constructie te verlijmen.

Kleeft op beton, hout of gips.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

De dichtingsmastiek van URSA SECO moet aangebracht worden op stofvrije oppervlakken. De mastiek is geschikt voor zowel onregelmatige als poreuze dragers (vb beton, hout, steen) als voor vlakke dragers (vb PVC of aluminium). De mastiek moet op gelijkmatige wijze worden aangebracht in een ononderbroken strook van ca 8 mm diameter. Eenmaal aangebracht, moet het dampscherm goed aangedrukt worden om een perfecte luchtdichtheid te garanderen.

Inhoud ml	Aantal / karton	Log.	Artikel nummer
310	20	S	7042673

S = stock (voorraad product)

TECHNISCHE INFO		
Drager		Acryl
Kleur		Blauw-grijs
Densiteit	DIN EN ISO 2811-1	1,17 ca 0,05 g/cm ³
Verpakking		310 ml
Weerstand aan temperatuur		-40/+100 °C
Verwerkingstemperatuur		+5/+40 °C
Stockagetemperatuur		+5/+35 °C
Levensduur		24 maanden