

## UNI TAPE

Éénzijdige sterke kleefband voor multi-gebruik (afplakken van overlappingen, reparaties scheuren, ...)



✓ **Innovatie**

Geen beschermingsstrip  
= geen afval op de werf

✓ **Praktisch**

Gemakkelijk manueel af te scheuren

✓ **Gemakkelijk**

Kleefband met rasterstructuur, zal dus niet vanzelf oprollen

### Toepassing

Luchtdichtheid garanderen door het afplakken van de naden van het dampscherm, reparatie van scheuren, ...

### Gebruiksaanwijzingen

De UNI TAPE van URSA SECO moet gebruikt worden op een propere en droge ondergrond (geen vet, olie, stof, ...). Tijdens het aanbrengen moet deze ook goed aangedrukt worden.

Lengthe m	Breedte mm	Aantal / karton	Log.	Artikel nummer
25	60	10	S	7042060

S=stock (voorraad product)

### TECHNISCHE INFO

Drager	UV bestendige PE film	
Lijm	Acryl	
Dikte	AFERA 5006	0,27 mm
Kleefkracht bij 90° op staal	AFERA 5001	>12 N/cm
Pelweerstand	NF EN 12316-2	>25 N/50mm
Weerstand ter hoogte van de naden	NF EN 12317-2	>40 N/50mm
Weerstand aan temperatuur	-40/+80 °C	
Verwerkingstemperatuur	+5/+40 °C	
Stockagetemperatuur	+5/+25 °C	