



ALU TAPE

Convient spécifiquement pour le masquage des couvertures de laine minérale URSAROLL.

✓ PRATIQUE

Facile à déchirer à la main

✓ DURABLE

Résiste à la chaleur et aux variations de température.

APPLICATION

ALU TAPE convient spécifiquement pour le masquage étanche à l'air des chevauchements entre les languettes des couvertures de laine minérale URSAROLL recouvertes de pare-vapeur et écran d'air en alukraft renforcé.

PRESCRIPTIONS D'UTILISATION

Le ruban doit être posé sous une pression suffisante pour garantir une adhérence optimale. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou d'autres contaminations.

Longueur m	Largeur mm	Emballage/ carton	Log.	Numéro d'article
50	50	24 pièces	S	7033428

S = stock (produit en stock)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support		Film aluminium (40 µm)
Colle		Acrylique
Épaisseur		70 µm
Pouvoir adhésif à 180° sur l'acier	AFERA 5004	7,4 N/10 mm
Résistance au pelage	AFERA 5004	29 N/10 mm
Résistance à l'étirement	AFERA 5004	2,4 %
Pouvoir adhésif du ruban	PSTC-6	200 mm
Température de stockage		+ 16/+ 27 °C
Température de mise en œuvre		+ 10/+ 40 °C
Résistance thermique		- 20/+ 120 °C