



KRAFT TAPE

Adhésif lés pour raccord entre lés de membrane URSA SECO

- ✓ **PRATIQUE**
Facile à déchirer à la main
- ✓ **FACILITÉ D'UTILISATION**
Extralarge pour une pose aisée
- ✓ **DURABILITÉ**
Élasticité durable

APPLICATION

Garantir l'étanchéité à l'air par le masquage des joints du pare-vapeur.

PRESCRIPTIONS D'UTILISATION

Le KRAFT TAPE doit être posé sur un support propre et sec (pas de graisse, d'huile, de poussière...). Il doit être pressé légèrement lors de la pose.

Longueur m	Largeur mm	Quantité/carton	Log.	Numéro d'article
40	60	8	S	7042315

S = stock (produit en stock)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support		Papier
Colle		Acrylique
Épaisseur	AFERA 5006	0,27 mm
Pouvoir adhésif à 90° sur l'acier	AFERA 5001	> 11 N/cm
Résistance au pelage	NF EN 12316-2	> 25 N/50 mm
Résistance au niveau des joints	NF EN 12317-2	> 40 N/50 mm
Résistance thermique		- 40/+ 80 °C
Température de mise en œuvre		+ 5/+ 40 °C
Température de stockage		+ 5/+ 25 °C