MASTIC

Raccords d'étanchéité avec la maçonnerie, la dalle de sol, le bois de charpente (surfaces irrégulières)

✔ EFFICIENCE
Pénètre profondément dans différents supports.

✔ FACILITÉ D'UTILISATION
Reste souple après séchage, mise en œuvre aisée.

✔ FACILITÉ D'UTILISATION
Adhère rapidement sans couler.

APPLICATION

Cartouche de colle pour coller les pare-vapeur URSA SECO sur les constructions environnantes. Adhère sur le béton, le bois ou le gypse.

PRESCRIPTIONS D'UTILISATION

Le mastic d'étanchéité d'URSA SECO doit être appliqué sur des surfaces exemptes de poussière. Le mastic convient aussi bien pour les supports irréguliers que poreux (p. ex. béton, bois, pierre) et les supports plans (p. ex. PVC ou aluminium). Le mastic doit être appliqué de manière uniforme en une bande ininterrompue d'env. 8 mm de diamètre. Une fois le mastic posé, le pare-vapeur doit être pressé soigneusement afin de garantir une étanchéité parfaite à l'air.

Contenu ml	Quantité/ carton	Log.	Numéro d'article
310	20	S	7042673

S = stock (produit en stock)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Support		Acrylique
Couleur		Bleu-gris
Densité	DIN EN ISO 2811-1	1,17 env. 0,05 g/cm³
Emballage		310 ml
Résistance thermique		- 40/+ 100 °C
Température de mise en œuvre		+ 5/+ 40 °C
Température de stockage		+ 5/+ 35 °C
Durée de vie		24 mois