



UNI TAPE

Adhésif universel pour recouvrement des lés de la membrane ou du ModuloVap et traitement des points singuliers de l'étanchéité (surfaces lisses)

✓ INNOVATION

Pas de bande de protection
= pas de déchets sur le chantier

✓ PRATIQUE

Facile à déchirer à la main

✓ FACILE

Ruban adhésif avec structure tramée,
évitant que l'adhésif ne s'enroule sur lui-même.

APPLICATION

Garantir l'étanchéité à l'air par le recouvrement des joints du pare-vapeur, réparer des déchirures...

PRESCRIPTIONS D'UTILISATION

Le UNI TAPE d'URSA SECO doit être posé sur un support propre et sec (pas de graisse, d'huile, de poussière...). Presser fortement le ruban lors de la pose.

Longueur m	Largeur mm	Quantité/carton	Log.	Numéro d'article
25	60	10	S	7042060

S = stock (produit en stock)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support		Film PE résistant aux UV
Colle		Acrylique
Épaisseur	AFERA 5006	0,27 mm
Pouvoir adhésif à 90° sur l'acier	AFERA 5001	> 12 N/cm
Résistance au pelage	NF EN 12316-2	> 25 N/50 mm
Résistance au niveau des joints	NF EN 12317-2	> 40 N/50 mm
Résistance thermique		- 40/+ 80 °C
Température de mise en œuvre		+ 5/+ 40 °C
Température de stockage		+ 5/+ 25 °C