



DAMPSCHERM PE

Dampscherm polyethyleen met zeer hoge luchtdichtheid

✓ GOEDE DAMPDICHTHEID

Hoge S_d -waarde > 100m, klasse E3

✓ GEMAKKELIJK TE PLAATSEN

Extra breed voor makkelijke plaatsing

✓ EFFICIËNT

Uitstekende prijs/kwaliteitverhouding

TOEPASSING

Lucht- en dampscherm in polyethyleen voor damp- en winddichte isolatieconstructies.
Dampdichtheidsklasse E3.

| S_d -waarde m | Dikte μm | Lengte m | Breedte m | m^2 / rol | Rollen/ pallet | Log. | Artikel nummer |
|--------------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|------|-------------------|
| 100 | 185 | 25 | 2 | 50 | 30 | S | 7040451 |
| 100 | 185 | 20 | 1 | 20 | 60 | S | 7042865 |

S = stock (voorraad product)

TECHNISCHE INFO

| | | |
|---------------------------------|--------------|---|
| Drager | | Polyethyleen |
| Scheurweerstand (langsrichting) | EN ISO 527-3 | $\geq 18 \text{ N/mm}^2$ |
| Scheurweerstand (dwarsrichting) | EN ISO 527-3 | $\geq 17 \text{ N/mm}^2$ |
| Rekweerstand (langsrichting) | EN ISO 527-3 | $\geq 250 \%$ |
| Rekweerstand (dwarsrichting) | EN ISO 527-3 | $\geq 400 \%$ |
| Waterdampdoorlatendheid | EN ISO 12572 | $< 0,41 \text{ g/m}^2 \cdot 24\text{h}$ |
| Densiteit | DIN 53479 | Ca $0,95 \text{ g/cm}^3$ |
| Kleur | | Wit |