



## DOUBLE TAPE

Dubbelzijdige kleefband om damp scherm te bevestigen op profielen

- ✓ **EFFICIËNTIE**  
Onmiddelijk grote kleefkracht voor alle profielen
- ✓ **GEbruIKSGEMAK**  
Extra breed (38 mm) voor optimale fixatie op profielen
- ✓ **POLYVALENT**  
Hecht op verschillende ondergronden (metaal, hout, beton)

### TOEPASSING

De DOUBLE TAPE dient om een URSA SECO damp scherm te bevestigen aan profielen voor het plaatsen van de gipspanelen.

### GEbruIKSVoORSCHRIFTEN

De DOUBLE TAPE moet gebruikt worden op een propere en droge ondergrond (geen vet, olie, stof, ...). Tijdens het aanbrengen moet deze licht aangedrukt worden.

Lengte m	Breedte mm	Aantal / karton	Log.	Artikel nummer
50	38	16	S	7042059

S = stock (voorraad product)

TECHNISCHE INFO		
Drager		PE film
Lijm		Acryl
Dikte	AFERA 5006	0,18 mm
Kleefkracht bij 90° op staal	AFERA 5001	>11 N/cm
Weerstand aan temperatuur		-40/+80 °C
Verwerkingstemperatuur		0 °C
Stockagetemperatuur		0,2 °C