



FRAMETEC 37

Onbeklede minerale woldeken in rolvorm met lambda 37



Skeletbouw
(gevel, dak en vloerelementen)

- ✓ Speciale breedtes voor skeletbouw
- ✓ Hoge thermische prestaties

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
3,20	120	7.000	580	2	8,12	18	146,16	D	2143266
3,75	140	6.000	380	3	6,84	18	123,12	D	2144506
3,75	140	6.000	580	2	6,96	18	125,28	D	2144507
4,55	170	5.000	580	2	5,80	18	104,40	D	2144508
5,10	190	4.500	580	2	5,22	18	93,96	D	2144509
5,90	220	3.800	580	2	4,41	18	79,34	D	2144510
7,00	260	3.300	580	2	3,83	18	68,90	S	2144512

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	<p>0,037 W/m.K</p> <p>A1</p> <p>T2</p>
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) · Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) 	<p>1 MU</p> <p>< 1,0 kg/m²</p> <p>≥ 5 kPa.s/m²</p>
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	<p>18 ≤ ρ < 20</p>



TIP

Het aanbrengen van een dampscherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!