



FRAMETEC 38

Onbektelede minerale woldeken in rolvorm met lambda 38

Skeletbouw
(gevel, dak en vloerelementen)

- ✓ Speciale breedtes voor skeletbouw
- ✓ Hoge thermische prestaties

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet	Log.	Artikel nummer
2,35	90	10.000	380	3	11,40	18	205,20	D	2144514
2,35	90	10.000	580	2	11,60	18	208,80	D	2144513
2,60	100	8.500	380	3	9,69	18	174,42	NS	2143984
2,60	100	8.500	580	2	9,86	18	177,48	NS	2143985
3,90	150	5.500	380	3	6,27	18	112,86	NS	2143986
3,90	150	5.500	580	2	6,38	18	114,84	NS	2143987

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie 	<p>0,038 W/m.K</p> <p>A1</p> <p>T2</p>
Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Waterdampdoorlatendheid · Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) · Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) 	<p>1 MU</p> <p>< 1,0 kg/m²</p> <p>≥ 5 kPa.s/m²</p>
Andere kenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Volumieke massa in (kg/m³) 	<p>16 ≤ p < 18</p>



TIP

Het aanbrengen van een damp scherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!