



MODULOVAP

Vochtregulerend lucht- en damp scherm met variabele S_d -waarde

✓ VOCHTREGULEREND

Variabele S_d -weerstand, van 15 cm tot 5 m

✓ HOGE SCHEURVASTHEID

Gerasterde drager met een grote scheurweerstand

✓ DUURZAAM

Sterke weerstand tegen wind dankzij zijn elasticiteit. Bijgevolge erg duurzaam op lange termijn.

TOEPASSING

Unieke vochtregulerende folie die zich kan aanpassen aan alle omstandigheden, in de winter wordt het vocht van de binnenruimte door ModuloVap URSA SECO tegengehouden en in de zomer kan het vocht van de constructie naar de binnenkant worden afgeleid.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

Dampscherm enkel te gebruiken voor ruimtes met een lage of gemiddelde luchtvochtigheid.

S_d -waarde m	Dikte μm	Lengte m	Breedte m	m^2 / rol	Rollen/ pallet	Log.	Artikel nummer
0,15 - 5	300	50	1,5	75	24	S	7042076

S = stock (voorraad product)

TECHNISCHE INFO		
Oppervlaktemassa	EN 1849-2	100 g/m ²
Rekweerstand (dwarsrichting)	EN 13859-1	>120 %
Scheurweerstand (langsvrichting)	EN 12310-2	>70 N
Rekweerstand (langsvrichting)	EN 12311-2	>130 %
Scheurweerstand (dwarsrichting)	EN 13859-1	>70 N
Kleur		wit