



PURE FLOC KD

Minerale inblaaswol



Spouwmuren

- ✓ Snelle en flexibele verwerking
- ✓ Thermisch, akoestisch en brandwerend
- ✓ Waterafstotend
- ✓ Materiaalbesparend, geen afval

R-WAARDE EN VERPAKKING

Isolatie dikte mm	Thermische weerstand R_0 $m^2 K/W$	Minimaal verbruik aantal zakken per 100m ²
40	1,2	7,2
50	1,5	9,0
60	1,8	10,8
70	2,1	12,7
80	2,4	14,5
90	2,6	16,3
100	2,9	18,1
120	3,5	21,7
140	4,1	25,3
160	4,7	28,9
180	5,3	32,5
200	5,9	36,1

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken	
· Brandklasse (EUROKLASSE)	A1
· Densiteitrange	30–65 kg/m ³
· Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D)	0,034 W/(m.K)
· Inzakking	Geen inzakking, S1
Specifieke productkenmerken	
· Luchtstromingsweerstand	$\geq 20 (AF_{20})$ kPa.s/m ²
· Waterdampdoorlatendheid	MU1
· Wateropname	WS ≤ 1.0 (28d) kg/m ²
Andere kenmerken	
· Gewicht per pak	16,6 kg

TECHNISCHE INFO

Zakken/ pallet	Pallets/ truck	Gewicht (pallet) kg	Afmetingen (pallet) cm
39	16	647,40	165 x 110 x 285

