



XPS N-W-I

Type N (lucht als celgas)
met opgeruwd oppervlak.
Randafwerking: rechte boord.



Diverse toepassingen

- ✓ Product geschikt voor diverse toepassingen
- ✓ Gemakkelijk te plaatsen
- ✓ Verloren bekisting

R-WAARDE EN VERPAKKING

| R-waarde m ² K/W | Dikte mm | Lengte mm | Breedte mm | Platen/ pak | m ² / pak | Pakken/ pallet | m ² / pallet | Log. | Artikel nummer |
|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|------|-------------------|
| 0,60 | 20 | 1.250 | 600 | 22 | 16,50 | 12 | 198,00 | S | 2138539 |

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

| | |
|--|---|
| Verplichte productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D) · Brandklasse (EUROKLASSE) · Diktetolerantie · Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y) | 0,034 W/m.K E T1 ≥ 250 kPa |
| Specifieke productkenmerken <ul style="list-style-type: none"> · Dimensionele stabiliteit DS (70,90) · Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2) · Trekkracht loodrecht op oppervlak TR · Wateropname bij langdurige onderdompeling WL(T) | < 5% < 5% 100 kPa ≤ 0,7% |