

WALLTEC BLACK XTR FDP 32/Vs **nieuw**

Vormvaste minerale wolplaat éénzijdig bekleed met zwart weerbestendig glasvlies



Geventileerde gevels en spouwmuren

- ✓ Uiterst performante isolatie
- ✓ Gemakkelijk en snel te plaatsen
- ✓ Plaatsing in 2 lagen mogelijk
- ✓ Waterafstotend en brandveilig
- ✓ Goede aansluiting tegen de draagmuur en van de platen onderling
- ✓ Akoestische isolatie

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m ² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/pak	m ² /pak	Pakken/pallet	m ² /pallet	Log.	Artikel nummer
3,20	100	1.250	600	5	3,75	20	75,00	D	2138356
3,85	120	1.250	600	4	3,00	20	60,00	D	2138357
4,50	140	1.250	600	3	2,25	20	45,00	D	2138358
5,15	160	1.250	600	3	2,25	12	27,00	D	2136251
5,80	180	1.250	600	3	2,25	12	27,00	D	2136253
NON-STOCK minimale afname en leveringstermijn op aanvraag									
1,90	60	1.250	600	8	6,00	20	120,00	NS	2138354
2,55	80	1.250	600	6	4,50	20	90,00	NS	2138355
6,45	200	1.250	600	2	1,50	12	18,00	NS	2136254

D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_p) **0,031 W/m.K**
- Brandklasse (EUROKLASSE) **A1**
- Diktetolerantie **T3**

Specifieke productkenmerken

- Waterdampdoorlatendheid **1 MU**
- Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS) **< 1,0 kg/m²**
- Wateropname bij langdurige onderdompeling (WL) **≤ 3,0 kg/m²**
- Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR) **≥ 5 kPa.s/m²**

Andere kenmerken

- Volumieke massa in (kg/m³) **30 < p < 35**